Technical Data Sheet

Shell HELIX Diesel HX5 AJ 10W-30

シェル ヒリックス ディーゼル HX5 AJ 10W-30

ー乗用車用ディーゼルエンジン油ー

シェル ヒリックス HX5 AJ は高度精製基油にディーゼルエンジンオイルに必要な添加剤を配合した乗用車用ディーゼルエンジン油です。米国石油協会規格 API CF 相当のディーゼルエンジン油で、優れた清浄性、耐摩耗性能を有します。

■シェル ヒリックス ディーゼル HX5 AJ 10W-30 の特徴

1. 優れた高温清浄性を有しています

過酷な運転条件の下ではエンジンオイルへの熱負荷が大きくなります。熱負荷が大きくなると、エンジンオイル中にスラッジ等の劣化物が発生しやすくなり、さらにピストンリングまわりやリング溝に堆積物を生成します。

シェル ヒリックス ディーゼル HX5 AJ は、過酷な運転条件でもピストンリングまわりやリング溝をクリーンに保ち、リング固着を防止する等、エンジン内をクリーンに保ちます。

2. 優れた耐摩耗性能を有します

シェル ヒリックス ディーゼル HX5 AJ は、優れた添加剤配合技術により、動弁系、ピストンリングおよびライナー等のエンジン各部の摩耗を防止します。

シェル ヒリックス ディーゼル HX5 AJ 10W-30 代表性状							
項目 / 粘度 ｸﾞﾚｰﾄﾞ	密度 (15℃) g/cm^3	引火点 (開放式) ℃	流動点 ℃	動粘度 mm^2/s		色 (ASTM)	粘度 指数
				@40℃	@100℃		
10W-30	0.882	222	-25.0	71.5	11.0	3.0	143

＊代表性状値は、商品の改定により、予告せずに変わる場合があります。(2011-09)

シェル ヒリックス ディーゼル HX5 AJ 10W-30 の販売荷姿 ： 20L ペール缶　4L×6

■使用上の留意事項

・JASO DL-1 規格・同 DH-2 規格のディーゼルエンジンオイル指定/推奨車(DPF=ディーゼル微粒子捕集フィルターが搭載されている車両)にはご使用になれません。

・極端な気温条件下での運転や、オイルを交換しないまま長期間使い続けることは、エンジンに悪影響をおよぼす恐れがありますのでご注意ください。

・粘度グレードは、各車付属の取扱説明書を参照ください。

・製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。また、仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。ご不明な点がございましたら、ルブカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

⚠ 取扱上の注意　▼下記の注意事項に従ってお取扱いください。

主用途	4サイクルディーゼルエンジン油		
⚠ 注意 取扱上の注意事項	●エンジンが熱い時の油の抜き取りは、火傷の危険があります。エンジンが冷めてから行なってください。 ●目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護眼鏡を使用する等目に入らないようにしてください。 ●皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護手袋を使用する等、皮膚に触れないようにしてください。 ●ミストを吸入すると気分が悪くなることがあります。呼吸器具等を使用してミストを吸入しないでください。 ●飲まないでください(飲み込むと下痢、嘔吐します)。 ●容器から油を取り出すときは、必要に応じてポンプ等を使用して下さい。細管を用いて口で吸い上げないでください。 ●子供の手の届かない所に置いてください。 ●容器は切断・穴あけ・溶接等の加工、加熱及び加圧はしないでください。 爆発、引火等を起こすことがあります。	応急処置	●目に入った場合は、直ちに清浄な水で刺激がなくなるまで十分に洗浄したのち、医師の手当てを受けてください。 ●皮膚に触れた場合は、水と石けんで十分に洗ってください。 ●ミストを吸入した場合は、新鮮な空気の場所に移し、身体を毛布等で覆い、保温して安静を保ち、医師の手当を受けてください。 ●飲み込んだ場合は、無理に吐かせず、直ちに医師の手当てを受けてください。
		廃油・廃容器の処置	●処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理してください。不明な場合は購入先にご相談の上処理してください。
		保管方法	●ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓してください。 ●直射日光を避け暗所に保管してください。